


**DOP 1020/126874**

Fabrikatiemethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/4" lussenpool, 4-draads garen Tufté, 1/4" velours bouclé, fils retords 4 bouts Getuftet, 1/4" Schlinge, 4-fach gezwirntes Garn Tufted, 1/4" loop pile, 4-plyed yarn				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool				
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP				
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Jute	1 4 + 5 m	White	25 4 + 5 m	Earth
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	7 mm	35 4 + 5 m	Silver Grey	5 4 + 5 m	Beige
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	11 mm	40 4 + 5 m	Mid Grey		
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	62000/m <sup>2</sup>				
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1480 g/m <sup>2</sup>				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2780 g/m <sup>2</sup>				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,15 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch) Tog rating 1.5			
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : normaal gebruik Résidentiel : usage normal Wohnen : mittlere Beanspruchung Domestic : medium duty				

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verwijming : enkel gebruik van lijmen zonder hoogkokende oplosmiddelen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles écologiques !  
Bei geklebter Verlegung : nur hochsiederfreie Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of ecological glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.



GARANTIE  
WARBORG  
**5**  
GARANTEE  
GARANTIE